



Zubehörmaterial für Pufferspeicher

Einbau Rippenrohr Wärmetauscher					
Typ	Heizfläche	Einbau in Pufferspeicher	Einbaulänge	Flansch	Artikel-Nr.
WRW13Set	1,3 m ²	PU-F	410	280	4025300-1
WRW18Set	1,8 m ²	PU-F	460	280	4025301-1
WRW23Set	2,3 m ²	PU-F	560	280	4025302-1
WRW32Set	3,2 m ²	PU-F	550	280	4025303-1
WRW45Set	4,5 m ²	PU-F	750	280	4025304-1

Kupferverzinnertes Rippenrohr elektrisch isoliert mit Schutzstrom-Ableitwiderstand mit Flanschplatte inklusive Flanschdichtung sowie Anschlussverschraubungen mit Trennstrecke.

Einbaheizkörper mit Schraubkopf 11/2 "					
Typ	Leistung	Anschlussspannung V	Einbautiefe	Montage	Artikel-Nr.
SH - 2,0	2,0 kw	3~400 unklammbar ~230	430	waagrecht	A 907 04
SH - 3,0	3,0 kw	3~400 unklammbar ~230	430	waagrecht	A 907 06
SH - 3,8	3,8 kw	3~400	430	waagrecht	A 907 07
SH - 4,5	4,5 kw	3~400	470	waagrecht	A 907 08
SH - 6,0	6,0 kw	3~400	630	waagrecht	A 907 09
SH - 7,5	7,5 kw	3~400	720	waagrecht	A 907 10
SH - 9,0	9,0 kw	3~400	780	waagrecht	A 907 11

Ausführung zur Erwärmung von Wasser mit isoliert eingebauten Incoloy-Rohrheizkörpern mit Schutzstrom -Ableitwiderstand. Die eingebauten Regelorgane schalten direkt bei ~230 V bis 3 kw, bei 3~400V bis 9 kw. Frostschutz- und 65° Raste aussen mittels Wählknopf einstellbar.

Übergangsfansch	Artikel-Nr.
auf Muffe 11/2" Ø 280 mm - 11/2"	4025373

Zubehör zu HRB Registerstandboiler		Artikel-Nr.
Thermometer 0 - 120 °C	1/2" - 100 mm	169001
Tauchhülse Messing	1/2" - 100 mm	169002
Tauchhülse Messing	1/2" - 150 mm	169003
Tauchhülse Messing	1/2" - 400 mm	169004
Dichtung	Ø 280 mm	4025350
Ladepumpenthermostat mit Aussenverstellung	1/2" - 200 mm	169005