

Zubehörmaterial für emailBoiler

Einbaueiskörper mit Schraubkopf 1 1/2 "					
Typ	Leistung	Anschlussspannung V	Einbautiefe	Montage	Artikel-Nr.
SH - 2,0	2,0 kw	3~400 unklammerbar ~230	430	waagrecht	A 907 04
SH - 3,0	3,0 kw	3~400 unklammerbar ~230	430	waagrecht	A 907 06
SH - 3,8	3,8 kw	3~400	430	waagrecht	A 907 07
SH - 4,5	4,5 kw	3~400	470	waagrecht	A 907 08
SH - 6,0	6,0 kw	3~400	630	waagrecht	A 907 09
SH - 7,5	7,5 kw	3~400	720	waagrecht	A 907 10
SH - 9,0	9,0 kw	3~400	780	waagrecht	A 907 11

Ausführung zur Erwärmung von Wasser mit isoliert eingebauten Incoloy-Rohrheizkörpern mit Schutzstrom -Ableitwiderstand. Die eingebauten Regelorgane schalten direkt bei ~230 V bis 3 kw, bei 3~400V bis 9 kw. Frostschutz- und 65° Raste aussen mittels Wählknopf einstellbar.

Flansch-Einbaueisungen					
Typ	Leistung	Anschlussspannung V	Einbautiefe	Flansch Ø	Artikel-Nr.
TDW-1 4,0	4,0 kw	3~400 unklammerbar	380	180	W 902 50
TDW-1 6,0	6,0 kw	3~400 unklammerbar	400	180	W 902 51
TDW-1 8,0	8,0 kw	3~400 unklammerbar	400	180	W 902 52
TDW-1 10,0	10,0 kw	3~400 unklammerbar	480	180	W 902 53
RSW 18-12	12,0 kw	3~400	600	180	W 902 36
RSW 18-15	15,0 kw	3~400	650	180	W 902 37

Spezialausführung zur Erwärmung von Wasser, Rohrheizkörper auf Flanschplatte isoliert montiert, Schutzstrom-Ableitungswiderstand, mattschwarze Schutzkappe, von aussen einstellbarer Thermostat, Sicherheitstemperatur-Begrenzer, Flanschdichtung.

Reduktionsflansch	Artikel-Nr.
Red. Flansch Ø 300 - 180 mm für Einbau einer Flansch-Elektroheizung	4025370

Zubehör zu HRB Registerstandboiler		Artikel-Nr.
Thermometer 0 - 120 °C	1/2" - 100 mm	169001
Tauchhülse Messing	1/2" - 100 mm	169002
Tauchhülse Messing	1/2" - 150 mm	169003
Tauchhülse Messing	1/2" - 400 mm	169004
Magnesium-Schutzanode	1 1/4" - 400 mm	
Dichtung	Ø 300 mm	4025350
Dichtung	Ø 180 mm	4025358
Ladepumpenthermostat mit Aussenverstellung	1/2" - 200 mm	169005