

Kleinspeicher Typ KDU/KDO

Die Kleinspeicher dieser Typenreihe sind druckfeste Speicher mit einem Nenninhalt von 10, 15 oder 30 Litern. Die 10 und 15 Liter-Geräte sind für die Obertisch- und Untertischmontage vorgesehen. Ihre emaillierten Innenbehälter sind zusätzlich mit einer Schutzanode ausgestattet und daher besonders korrosionsgeschützt. Durch die druckfeste Ausführung können mehrere Entnahmestellen angeschlossen werden. Ein druckloser Anschluss ist ebenfalls möglich.

- FCKW-freie Hartschaumisolierung, dadurch umweltfreundlich und energiesparend
- lange Lebensdauer durch emaillierten Innenbehälter mit Schutzanode
- Kunststoffgehäuse
- stufenlose Temperaturregelung bis 70°C
- Betriebskontroll-Leuchte
- Kalt- und Warmwasseranschluss G 1/2"
- steckerfertiges Gerät



Symbolfoto

Typ	Inhalt	Höhe	Abmessung	Aufheizzeit	Artikel Nr.
KDO 101	10	500	350/265	1.2 kw / 0.80 h	A 103 11
KDU 101	10	500	350/265	1.2 kw / 0.80 h	A 103 12
KDO 102	10	500	350/265	2.0 kw / 0.50 h	A 103 13
KDU 102	10	500	350/265	2.0 kw / 0.50 h	A 103 14
KDO 152	15	500	350/310	2.0 kw / 0.75 h	A 103 15
KDU 152	15	500	350/310	2.0 kw / 0.75 h	A 103 16
KDO 302	30	510	420/445	2.0 kw / 1.50 h	A 103 30

KDO = Obertisch

KDU = Untertisch

druckfest - sowie auch drucklos anschliessbar